

Temperature di utilizzo

-80°C + 80°C



DESCRIZIONE

Polvere estinguente multi-uso ABC capace di combattere i fuochi di classe A, B e C, certificata secondo la EN615. Produciamo la polvere estinguente nei nostri stabilimenti: l'intero ciclo di produzione è sotto il nostro controllo. Rispettiamo i più stringenti standard qualitativi, spesso più severi di quanto previsto dalle normative vigenti.

DATI TECNICI

CLASSI DI FUOCO	ABC	
AGENTE ESTINGUENTE	Fosfato monoammonico	
COMPOSIZIONE CHIMICA	Fosfato monoammonico	40% ± 2%
	Ammonio Solfato	55% ± 2%
	Additivi	<10% ± 1%
MASSA VOLUMETRICA APPARENTE (EN615)	0,84 g/ml ± 0,07 g/ml	
GRANULOMETRIA (EN615)	125 µm	10% ± 5%
	63 µm	34% ± 8%
	40 µm	49% ± 8%
	Metodo	Alpine Airjet Sieve
RESISTENZA A SEDIMENTAZIONE E AGGLOMERAZIONE	Nessun grumo a 425 µm	
IDROREPELLENZA	Gocce non completamente assorbite	
TASSO DI UMIDITÀ	<0,2	
TEMPERATURE DI UTILIZZO	-80°C + 80°C	
CONFORMITÀ	Certificata EN615	

FORMATI

Tutti i nostri sacchi di polvere estinguente vengono confezionati nei nostri stabilimenti italiani, pronti per essere distribuiti in tutto il Mondo. Ci sono altri formati disponibili su richiesta con un quantitativo d'ordine minimo.



SACCO POLVERE ABC 3 KG



SACCO POLVERE ABC 12,5 KG



SACCO POLVERE ABC 25 KG



BIG BAG POLVERE ABC 1.000 KG

GAMMA COMPLETA

La nostra ampia gamma di tipologie di polvere:

Formato	A32	A33	A35	A52	A72	A92	TOP	TOP PLUS
3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12,5 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.000 Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓