

ANAF GROUP



**ABC Poudre d'extinction
100% produite en Italie**

Données techniques

ANAFGROUP

		A32	A33	A35	A42
Class de feu		ABC	ABC	ABC	ABC
Agent extincteur		Phosphate monoammonique	Phosphate monoammonique	Phosphate monoammonique	Phosphate monoammonique
Composition chimique	Phosphate monoammonique	20,5% ± 1,5%	26% ± 2%	30% ± 2%	40% ± 2%
	Sulfate d'ammonium	74,5% ± 3%	64% ± 2%	60% ± 2%	55% ± 2%
	Additives	<10% ± 1%	<10% ± 1%	<10% ± 1%	<10% ± 1%
Masse volumique apparente (EN615)		0,84 g/ml ± 0,07 g/ml			
Granulometrie (EN615)	125 µm	10% ± 5%	10% ± 5%	10% ± 5%	10% ± 5%
	63 µm	34% ± 8%	34% ± 8%	34% ± 8%	34% ± 8%
	40 µm	49% ± 8%	49% ± 8%	49% ± 8%	49% ± 8%
Plages de température		-80 °C - +80 °C			
Conformité		EN615 conforme	EN615 conforme	EN615 conforme	EN615 conforme
Emballage à dose unique		3 Kg	3 Kg	3 Kg	3 Kg
Emballage en vrac		12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg
		25 Kg	25 Kg	25 Kg	25 Kg
		1.000 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg
		Autres emballages disponibles sur demande avec quantité minimum de commande	Autres emballages disponibles sur demande avec quantité minimum de commande	Autres emballages disponibles sur demande avec quantité minimum de commande	Autres emballages disponibles sur demande avec quantité minimum de commande



Production interne

La production est réalisée à 100% dans nos usines: nous contrôlons complètement le cycle productif



Qualité maximale

Nous respectons les standards qualitatifs les plus sévères, souvent plus strictes que la norme



Performance maximale

nous avons projeté le cycle productif pour assurer une continuité et maximiser la performance de nos poudres

Données techniques

ANAFGROUP

		A52	A72	A92
Class de feu		ABC	ABC	ABC
Agent extincteur		Phosphate monoammonique	Phosphate monoammonique	Phosphate monoammonique
Composition chimique	Phosphate monoammonique	50% ± 2%	70% ± 3%	87% ± 3%
	Sulfate d'ammonium	45% ± 2%	26% ± 2%	10% ± 1%
	Additives	<10% ± 1%	<10% ± 1%	<10% ± 1%
Masse volumique apparente (EN615)		0,84 g/ml ± 0,07 g/ml	0,84 g/ml ± 0,07 g/ml	0,84 g/ml ± 0,07 g/ml
Granulometrie (EN615)	125 µm	7% ± 5%	7% ± 5%	7% ± 5%
	63 µm	34% ± 8%	34% ± 8%	34% ± 8%
	40 µm	49% ± 8%	49% ± 8%	49% ± 8%
Plages de température		-80 °C - +80 °C	-80 °C - +80 °C	-80 °C - +80 °C
Conformité		EN615 compliant	EN615 compliant	EN615 compliant
Emballage à dose unique		3 Kg	3 Kg	3 Kg
Emballage en vrac		12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg
		25 Kg	25 Kg	25 Kg
		1.000 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg
		Autres emballages disponibles sur demande avec quantité minimum de commande	Autres emballages disponibles sur demande avec quantité minimum de commande	Autres emballages disponibles sur demande avec quantité minimum de commande



SAC 3 KG ABC POWDRE

SAC 12,5 KG ABC POWDRE

SAC 25 KG ABC POWDRE

BIG BAG 1.000 KG ABC POWDRE



ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - 27020 Torre d'Isola (PV) - Italy

☎ +39 0382 4533 ✉ info@anaf.eu

www.anaf.eu



[Anafgroup International](#)



[Anaf Fire Protection](#)