

ANAFGROUP



Polvere estinguente ABC
100% Made in Italy

Dati tecnici

ANAFGROUP

		A32	A33	A35	A42
Classi di fuoco		ABC	ABC	ABC	ABC
Agente estinguente		Fosfato monoammonico	Fosfato monoammonico	Fosfato monoammonico	Fosfato monoammonico
Composizione chimica	Fosfato monoammonico	20,5% ± 1,5%	26% ± 2%	30% ± 2%	40% ± 2%
	Solfato di ammonio	74,5% ± 3%	64% ± 2%	60% ± 2%	55% ± 2%
	Additivi	<10% ± 1%	<10% ± 1%	<10% ± 1%	<10% ± 1%
Massa volumetrica apparente (EN615)		0,84 g/ml ± 0,07 g/ml			
Granulometria (EN615)	125 µm	10% ± 5%	10% ± 5%	10% ± 5%	10% ± 5%
	63 µm	34% ± 8%	34% ± 8%	34% ± 8%	34% ± 8%
	40 µm	49% ± 8%	49% ± 8%	49% ± 8%	49% ± 8%
Ranges di temperatura		-80 °C - +80 °C			
Conformità		Certificata EN615	Certificata EN615	Conforme EN615	Certificata EN615
Packaging - formato singolo		3 Kg	3 Kg	3 Kg	3 Kg
Packaging - Grande formato		12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg
		25 Kg	25 Kg	25 Kg	25 Kg
		1.000 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg
		Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo	Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo	Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo	Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo



Produzione interna

Produciamo la polvere estinguente nei nostri stabilimenti: l'intero ciclo di produzione è sotto il nostro controllo



Qualità TOP

Rispettiamo i più stringenti standard qualitativi, spesso più severi di quanto previsto dalle normative



Alte prestazioni

Abbiamo progettato l'intero ciclo produttivo per garantire continuità e massimizzare le performance delle nostre polveri estinguenti

Dati tecnici

ANAFGROUP

		A52	A72	A92
Classi di fuoco		ABC	ABC	ABC
Agente estinguente		Fosfato monoammonico	Fosfato monoammonico	Fosfato monoammonico
Composizione chimica	Fosfato monoammonico	50% ± 2%	70% ± 3%	87% ± 3%
	Solfato di ammonio	45% ± 2%	26% ± 2%	10% ± 1%
	Additives	<10% ± 1%	<10% ± 1%	<10% ± 1%
Massa volumetrica apparente (EN615)		0,84 g/ml ± 0,07 g/ml	0,84 g/ml ± 0,07 g/ml	0,84 g/ml ± 0,07 g/ml
Granulometria (EN615)	125 µm	7% ± 5%	7% ± 5%	7% ± 5%
	63 µm	34% ± 8%	34% ± 8%	34% ± 8%
	40 µm	49% ± 8%	49% ± 8%	49% ± 8%
Ranges di temperatura		-80 °C - +80 °C	-80 °C - +80 °C	-80 °C - +80 °C
Conformità		Conforme EN615	Conforme EN615	Conforme EN615
Packaging - formato singolo		3 Kg	3 Kg	3 Kg
Packaging - Grande formato		12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg
		25 Kg	25 Kg	25 Kg
		1.000 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg
		Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo	Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo	Altri formati disponibili su richiesta con un ordine minimo



SACCO POLVERE ABC 3 KG

SACCO POLVERE ABC 12,5 KG

SACCO POLVERE ABC 25 KG

BIG BAG POLVERE ABC 1.000 KG



www.anaf.eu

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - 27020 Torre d'Isola (PV) - Italy

☎ +39 0382 4533 ✉ info@anaf.eu



[Anaf Fire Protection - Italia](#)



[Anaf Fire Protection](#)